



永遠のバイタリティー



は全国石油工業協同組合グループの
シンボルマークです。

ミルクカーポンプ専用油 ニコミルクカーオイル (NICO MILKER OIL)

製品紹介

ニコミルクカーオイルは、安定性・耐摩耗性・防錆性を備えたミルクカー専用油です。

特長

1. 長期間安定した性能で、スラッジや腐食物質の生成が少なく寿命が長持ちします。
2. 粘度指数が高く、温度による粘度変化が少ないため常に安定した潤滑性能を発揮します。
3. 流動点が低く、寒冷時にも円滑な始動ができます。
4. 抗乳化性に優れ、水分離が速やかでエマルジョン化を防ぎ、乳化によるトラブルが防止されます。
5. ゴム、その他シール材に与える影響が少なく、油漏れなどのトラブルが防止できます。

荷姿 : 4Lポリ缶×6のケース、20Lペール缶

代表性状

試験項目		ニコミルクカーオイル
密度 15°C	g/cm ³	0.8688
引火点 (COC)	°C	212
動粘度 mm ² /s	40°C	31.87
	100°C	5.398
粘度指数		103
色	(ASTM)	0.5
流動点	°C	-30.0
酸価	mg KOH/g	0.13
銅板腐食	100°C, 3hr	1
抗乳化性	54°C (分)	20
さび止め性 (蒸留水)	24hr	合格
泡立ち	Seq I	10-0
	Seq II	10-0