



永遠のバイタリティー



は全国石油工業協同組合グループの
シンボルマークです。

工業用多目的油 ニコニック RO (NICONIC RO)

製品紹介

NICONIC(ニコニック)ROは、高度精製したパラフィン系潤滑油基油に酸化防止剤、摩耗防止剤、さび止め剤、消泡剤などの各種添加剤を配合したR&Oタイプの高級工業用多目的潤滑油で、工作機械の油潤滑軸受け、密閉歯車機構、中低圧装置(70kgf/cm²以下)等広く適します。

工業用多目的油とは、工作機械をはじめ各種産業機械の軸受け、密閉歯車機構、中低圧差動装置に汎用できる工業用潤滑油をいいます。

ISO粘度グレード …… 10 22 32 46 56 68 100 150 220 320
荷姿 : 20Lペール、200Lドラム

代表性状

試験項目	10	22	32	46	56	68	100	150	220	320
密度 15°C g/cm ³	0.8495	0.8641	0.8688	0.8783	0.8812	0.8843	0.8861	0.8920	0.8965	0.9000
引火点 (COC) °C	160	202	212	232	238	244	266	272	290	302
動粘度 mm ² /S	40°C	10.19	21.85	31.87	44.82	56.56	68.98	99.66	143.0	214.3
	100°C	2.700	4.302	5.398	6.631	7.681	8.650	11.10	14.00	18.18
粘度指数	102	102	103	99	96	96	96	94	93	94
色 (ASTM)	L0.5	L0.5	0.5	L1.0	L1.0	1.0	L2.0	L2.0	L2.0	L3.0
流動点 °C	-25.0	-30.0	-30.0	-30.0	-20.0	-20.0	-15.0	-12.5	-12.5	-10.0
酸価 mg KOH/g	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
銅板腐食 100°C, 3hr	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
抗乳化性 54°C (分)	20	20	20	20	20	25	25	25	25	30
さび止め性 24hr	さびなし									
泡立ち Seq I・II	10-0	10-0	10-0	10-0	10-0	10-0	10-0	10-0	10-0	10-0