



永遠のバイタリティー



は全国石油工業協同組合グループの
シンボルマークです。

耐摩耗性油圧作動油 ニコニック AWH (NICONIC AWH)

製品紹介

NICONIC(ニコニック)AWHは、高度に精製されたパラフィン系潤滑油基油を油圧作動油に適するように調整した高性能の油圧作動油で、特に潤滑性、耐摩耗性、耐焼付性に優れ、過酷な条件で運転される高圧(140kgf/cm²以上)の油圧ポンプに最適です。

ISO粘度グレード …… 32 46 56 68
荷姿 : 20Lペール、200Lドラム

代表性状

試験項目		32	46	56	68
密度 15℃	g/cm ³	0.8770	0.8801	0.8816	0.8843
引火点 (COC)	℃	206	232	238	244
動粘度 mm ² /s	40℃	31.16	44.13	57.23	66.46
	100℃	5.631	6.862	8.087	8.891
粘度指数		121	111	107	107
色 (ASTM)		L0.5	0.5	0.5	0.5
流動点	℃	-32.5	-25.0	-20.0	-20.0
抗乳化性	54℃ (分)	20	20	20	25
さび止め性 (蒸留水)	24hr	合格	合格	合格	合格
銅板腐食	100℃, 3hr	1	1	1	1
耐荷重能	kgf/cm ²	2.5	2.5	3.0	3.0