



永遠のバイタリティー



は全国石油工業協同組合グループの
シンボルマークです。

摺動面・油圧兼用潤滑油

ニコウェイ H (NICOWAY H)

製品紹介

ニコウェイHは、工作機械の潤滑油管理上から油種統合を考慮して開発され、油圧作動油と摺動面用潤滑油の双方の要求性能をバランスよく満足するように備えています。通常、摺動面油圧兼用作動油と呼ばれます。

摺動面用潤滑油としては、工作機械のすべり案内面のほか、エレベータ、エスカレータのガイド部などの潤滑にも適します。

油圧作動油としては、中低油圧(70kgf/cm²以上)での使用が適します。

ISO粘度グレード …… 32 68
荷姿 : 20Lペール、200Lドラム

代表性状

試験項目		32	68
密度 15°C	g/cm ³	0.8755	0.8823
引火点 (COC)	°C	226	250
動粘度 mm ² /s	40°C	32.63	67.24
	100°C	5.533	9.038
粘度指数		106	109
流動点	°C	-42.5	-35.0
さび止め性 (蒸留水)	24hr	合格	合格
耐荷重能	kgf/cm ²	3.0	3.0
振子摩擦係数	μ	0.12	0.12
銅板腐食	100°C, 3hr	1	1
泡立ち	Seq I	10-0	10-0
	Seq II	20-0	20-0