



永遠のバイタリティー



は全国石油工業協同組合グループの
シンボルマークです。

機械用グリース

ニコカートモリブデン No.2 (NICO CART MOLYBDENUM No.2)

製品紹介

ニコカートモリブデンは、高品質精製鉱油の基油とリチウム石けんを増ちょう剤とし、二硫化モリブデンをはじめ酸化防止剤・防錆剤などを有効に配合したカートリッジタイプの中荷重用マルチパーパスグリースです。

各種建設機械のベアリング・歯車・ピンなどの過酷な使用条件の潤滑に適しています。

特徴

1. 二硫化モリブデン入りなので耐摩耗性に優れています。
2. 耐水性が優れているので、水混入による軟化流失が少ない。
3. 酸化安定性・機械安定性に優れているので、長時間使用できます。

用途

1. 各種建設機械のベアリング・ギヤー・ピン
2. 鉄道車両の車輪の軸受
3. 各種産業機械の転がり・すべり軸受

荷姿 : 400g×20 (ケース)

代 表 性 状

試験項目	No. 2	試験方法
外観	黒色バター状	目視
混和ちょう度 (25℃)	271	JIS K2220 7
滴点 °C	198	JIS K2220 8
銅板腐食 (B法 100℃ 24hr)	合格	JIS K2220 9
蒸発量 (99℃ 22hr) mass%	0.40	JIS K2220 10
離油度 (100℃ 24hr) mass%	1.2	JIS K2220 11
酸化安定度 (99℃ 100hr) kPa	30	JIS K2220 12
混和安定度 (10万回)	310	JIS K2220 15
チムケン式耐荷重能 kg	8	JIS K2220 20