



永遠のバイタリティー



は全国石油工業協同組合グループの  
シンボルマークです。

## マルチグレードディーゼル・ガソリンエンジンオイル

### ニコデル RV CF-4/SJ

#### (NICODEL RV)

#### 製品紹介

- ◎ターボチャージャー、スーパーチャージャー付乗用車からターボ付き大型トラックまで  
広範囲に使用できるオールシーズンタイプのエンジンオイルです。
- ◎APIのCF-4/SJクラスの品質性能を有し、大型ディーゼルトラックからガソリン乗用車  
まで使用できます。
- ◎優れたせん断安定性を有し、長期間の使用に耐えます。
- ◎高温高速化でオイルが受ける負荷に耐える優れた熱安定性を有し、長期間安定した  
性能を発揮します。
- ◎各種排ガス浄化装置の装着により過酷になったエンジン内部を常に正常に保ち、  
さび腐食も防止します。

用途 : 高性能なディーゼルエンジン車、ガソリンエンジン車に最適  
(ターボ付き大型トラック・バス、ターボ・スーパーチャージャー付ディーゼル車・ガソリン車)  
荷姿 : 20L (P/L) 200L (D/M)  
分類 : CF-4/SJ級

#### 代表性状

試験項目		10W-30	15W-40
密度	15°C g/cm <sup>3</sup>	0.8799	0.8863
引火点 (COC)	°C	232	240
動粘度	40°C	69.58	109.3
	100°C	10.61	14.44
mm <sup>2</sup> /S			
粘度指数		140	135
低温見掛け粘度	-25°C	6,210	—
	-20°C	—	6,360
mPa·s			
MRV 粘度	-30°C	27,200	—
	-25°C	—	20,100
mPa·s			
流動点	°C	-42.5	-37.5
色 (ASTM)		L3.0	L3.0
塩基価	mgKOH/g	7.9	7.9